

Codice di identificazione unico del prodotto - tipo	TECNOFIX P10
Usi previsti:	Malta per scopi generali (GP) per intonaci interni/esterni.
Fabbricante:	Tecnosugheri srl Via Privata Goito, 7 – 20037 Paderno Dugnano (MI)
Mandatario:	-
Sistemi di VVPC:	Sistema 4
Organismi notificati:	-
Norma armonizzata:	EN 998-1:2016

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI	PRESTAZIONI	SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA
Reazione al fuoco	Classe A1	5.2.2 EN 998-1
Assorbimento d'acqua	W2	Prospetto 2, L5 EN 998-1
Permeabilità al vapore acqueo	$\mu \leq 15$	Prospetto 2, L8 EN 998-1
Adesione	0,7 N/mm ² (FP) B	Prospetto 2, L3 EN 998-1
Conducibilità termica	0,45 W/mK (valore medio da prospetto; P=50%)	Prospetto 2, L10 EN 998-1
Durabilità	Valutazione basata sulle disposizioni valide nel luogo di utilizzo previsto della malta	5.2.3.2 EN 998-1
Sostanze pericolose	Vedi SDS	Nota ZA. 1 998-1

Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

vedi scheda tecnica di prodotto
vedi scheda dati di sicurezza

Sito web sul quale copia della Dichiarazione è messa a disposizione:

www.tecnosugheri.it

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

19.04.2019, Paderno Dugnano (MI)

Firmato a nome e per conto del
fabbricante da:
Giacomo Maffezzini