

TecnoPaint Calce

Pittura minerale a base di grassello di calce

Caratteristiche

Pittura a base di grassello di calce, ottenuto dalla cottura di pietre calcaree composte da carbonato di calce in quantità superiore al 95%. Colorato con terre naturali e ossidi di ferro.

Impieghi

Coloritura finale cappotto in sughero.

Da applicare su:

- intonaci esistenti, eventualmente ripristinati nella planarità e nella consistenza con prodotti idonei;
- Rasante base calce **Adhere Vit ecoCork**;
- Rasante base calce **TecnoFix P10**.

Applicazione

Tutti i supporti devono essere liberi da eventuali tracce di grasso, sporco o parti incoerenti.

In caso di incertezza sulla uniformità di assorbimento (rappezzi, aree con differenti tempi e modi di applicazione), applicare una mano di **TecnoBase Silica**.

Su fondi molto asciutti inumidire la superficie prima dell'applicazione.

Diluizione: con acqua 30%-50%.

Limitazioni d'uso

Applicare con temperature non inferiori a 5 C° e non superiori a 30 C° con umidità relativa max. 65%. Condizioni atmosferiche non idonee possono influenzare negativamente i tempi d'essiccazione, compromettendo le caratteristiche prestazionali ed estetiche del prodotto.

Secco al tatto: 2-3h

L'indurimento totale mediante carbonatazione si esaurisce però dopo alcuni mesi, in rapporto alle condizioni ambientali.

Le facciate trattate con **TecnoPaint Calce** dovranno essere protette dal dilavamento della pioggia sino a maturazione avvenuta.



Caratteristiche Tecniche

Massa vol.	1,380 kg/lt ± 0,03
Residuo secco	34% ± 1
PH	>13
Permeabilità al vapore	>150 g/m² x 24h
COV	< 3 gr/lt

Altre Informazioni

Confezioni	Secchio lt 15
Aspetto	Liquido opaco
N° applicazioni	Minimo due mani
Resa	10-12 m²/lt/mano
Essiccazione	Secco al tatto: 2-3h
Stabilità	4 mesi in contenitore integro
Conservazione	Temp. Min 5 C° Temp. Max 30 C°

Indicazioni per la sicurezza

- **Protezione degli occhi**
Indossare occhiali protettivi ermetici conformi alla norma EN 166 CE. Operare comunque secondo le buone pratiche di lavoro.
- **Protezione delle mani**
Proteggere le mani con guanti da lavoro di categoria III
- **Protezione della pelle**
Indossare abiti da lavoro con maniche lunghe e calzature di sicurezza per uso professionale di categoria II. Lavarsi con acqua e sapone dopo aver rimosso gli indumenti protettivi.
- **Prima dell'applicazione consultare la Scheda di Sicurezza del prodotto**
- **Tenere fuori dalla portata dei bambini**