

TecnoBase Silica

Fondo impregnante per cicli minerali

Caratteristiche

Fissativo all'acqua con resine a base di silicato di potassio, appositamente formulato come pretrattamento nel ciclo ai silicati o a base calce per favorire la silicizzazione del supporto.

Impieghi

Primer fissativo per la preparazione all'applicazione di pitture base calce o silicato di potassio ed intonachini in a base di silicati di potassio.

Da applicare su:

- Rasante base calce **Adhere Vit ecoCork**;
- Rasante base **Calce TecnoFix P10**.

Applicazione

Tutti i supporti devono essere liberi da eventuali tracce di grasso, sporco o parti incoerenti.

Assicurarsi che il supporto sia stagionato almeno 4 settimane. Il prodotto deve essere applicato a pennello.

Diluizione: il prodotto è pronto all'uso – non necessita di diluizione.

Limitazioni d'uso

Applicare con temperature non inferiori a 5 C° e non superiori a 30 C° con umidità relativa max. 65%.

Prodotto caustico: data la forte causticità del prodotto, oltre a mani ed occhi, proteggere le superfici da non verniciare, specialmente le parti in alluminio e in vetro, con mascheratura.



Caratteristiche Tecniche

Massa vol.	1,060 kg/lt ± 0,03
Residuo secco	14% ± 1
PH	>12
COV	< 2gr/lt

Altre Informazioni

Confezioni	Fusto lt 5 e lt 20
Aspetto	Liquido trasparente
N° applicazioni	Una mano a pennello
Resa	8-10 m ² lt
Essiccazione	20 ore
Stabilità	12 mesi in contenitore integro
Conservazione	Temp. Min 5C° Temp. Max 30 C°

Indicazioni per la sicurezza

- **Protezione degli occhi**
Indossare occhiali protettivi ermetici conformi alla norma EN 166 CE. Operare comunque secondo le buone pratiche di lavoro.
- **Protezione delle mani**
Proteggere le mani con guanti da lavoro di categoria III
- **Protezione della pelle**
Indossare abiti da lavoro con maniche lunghe e calzature di sicurezza per uso professionale di categoria II. Lavarsi con acqua e sapone dopo aver rimosso gli indumenti protettivi.
- **Prima dell'applicazione consultare la Scheda di Sicurezza del prodotto**
- **Tenere fuori dalla portata dei bambini**