

TecnoPaint Silox

Pittura a base di resine silossaniche,
altamente traspirante e idrorepellente

Caratteristiche

TecnoPaint Silox crea sulla superficie di applicazione un film microporoso, che impedisce il depositarsi di sporco e della polvere, mantenendo inalterata la tinta originale per lungo tempo grazie alla resistenza ai raggi UV.

Impieghi

Coloritura finale cappotto in sughero.

Da applicare su:

- Rasante base calce **Adhere Vit ecoCork**;
- Rasante base calce **TecnoFix P10**.

Applicazione

Tutti i supporti devono essere liberi da eventuali tracce di grasso, sporco o parti incoerenti.

Per garantire l'uniformità della penetrazione della pittura, applicare una mano di **TecnoBase Silox**.

Il prodotto deve essere applicato a pennello o rullo

Diluizione con acqua

- 20-25% in funzione dell'assorbimento del supporto

Limitazioni d'uso

Applicare con temperature non inferiori a 5 C° e non superiori a 30 C° con umidità relativa max. 65%. Condizioni atmosferiche non idonee possono influenzare negativamente i tempi d'essiccazione, compromettendo le caratteristiche prestazionali ed estetiche del prodotto.

Le facciate trattate con **TecnoPaint Silox** dovranno essere protette dal dilavamento della pioggia sino a maturazione avvenuta.



Caratteristiche Tecniche

Massa vol.	1,540 kg/lt ± 0,03
Residuo secco	66% ± 2
PH	8-8,5
Permeabilità al vapore	Classe V ₁ : V=350 g/m ² x 24h
Assorbimento d'acqua	Classe W ₃ : W=0,07 kg/m ² h ^{0,5}
COV	<3 gr/lt

Altre Informazioni

Confezioni	Secchio lt 15
Aspetto	Liquido opaco
N° applicazioni	Minimo due mani
Resa	11-12 m ² /lt/mano
Essiccazione	Secco al tatto: 3-4h Sovrapponibile: 10-12h
Stabilità	12 mesi in contenitore integro
Conservazione	Temp. Min 5 C° Temp. Max 30 C°

Indicazioni per la sicurezza

- **Protezione degli occhi**
Indossare occhiali protettivi ermetici conformi alla norma EN 166 CE. Operare comunque secondo le buone pratiche di lavoro.
- **Protezione delle mani**
Proteggere le mani con guanti da lavoro di categoria III
- **Protezione della pelle**
Indossare abiti da lavoro con maniche lunghe e calzature di sicurezza per uso professionale di categoria II. Lavarsi con acqua e sapone dopo aver rimosso gli indumenti protettivi.
- **Prima dell'applicazione consultare la Scheda di Sicurezza del prodotto**
- **Tenere fuori dalla portata dei bambini**