

TECNOSANA ZERO

Soluzione ai sali di boro per prevenire la formazione della muffa sulle pareti.

Previene ed elimina le muffe sulle murature, non altera la traspirazione delle pareti. Prodotto esente da biocidi.

Caratteristiche

- Realizzato con componenti organici biodegradabili;
- Contiene elevate concentrazioni di sali borici di potassio;
- Non contiene sostanze biocide;
- Il prodotto è inodore;
- Zero emissioni di sostanze dannose alla salute.

Impieghi

- Previene ed elimina le muffe sulle murature.

Applicazione

Tutti i supporti devono essere assorbenti, liberi da eventuali tracce di colle, grasso, sporco.

Il prodotto deve essere diluito con acqua nella proporzione 1:1.

Rimuovere eventuali vecchie pitture non assorbenti. Applicare il prodotto a rullo su parete assorbente.

Attendere la completa asciugatura prima di procedere alla applicazione della pittura TECNOPAINT ZERO a cui si può aggiungere 1-2 bicchieri di TECNOSANA ZERO ad ogni latta da 14 litri.

Essiccazione: 1-2 ore in funzione di temperatura ed umidità ambientale.

Limitazioni d'uso

Applicare con temperature non inferiori a 5 C° e non superiori a 30 C° con umidità relativa max. 65%.



Informazioni

Confezioni	Fusto lt 1
Aspetto	Liquido trasparente
Applicazione	Rullo
Diluizione	1:1 con acqua
N° applicazioni	Una mano
Resa	20 m ² /lt
Essiccazione	60-120 minuti
Stoccaggio	48 mesi
Conservazione	Temp. Min 5C° Temp. Max 30 C°

Indicazioni ecologiche

L'uso dei componenti organici della formulazione, completamente biodegradabili e provenienti da fonti rinnovabili, riduce l'emissione di CO₂.

Il prodotto non contiene sostanze classificate pericolose per l'uomo e l'ambiente.

Il prodotto non contiene sostanze biocide.

Indicazioni dei componenti

Acqua, gluconato di etile, sali di potassici di boro.

Indicazioni per la sicurezza

- Tenere fuori dalla portata dei bambini;
- Tutti i componenti sono completamente biodegradabili, avviabili allo smaltimento urbano;
- Evitare di gettare i residui nel sistema fognario.