

ISOVIT AD 26

Primer fissativo colorato ai silicati.

ISOVIT AD 26 è un primer colorato, che ha lo scopo di uniformare l'assorbimento e la base cromatica del supporto, oltre che fornire una protezione anti-alcaina a rivestimenti a base di calce, da rivestire con finitura ISOVIT REV SL.

Caratteristiche

- Contrasta la formazione di alghe e funghi;
- Resa elevata;
- Facile da applicare, uniforma l'assorbimento del supporto;
- Impiegato nel Sistema ETICS ISOVIT CORK (ETA 14/200).

Impieghi

- Primer per cappotti in sughero, a base di calce naturale;
- Adatta all'impiego in interno ed esterno;
- Non applicare su metallo, plastica, legno e pitture recenti.

Applicazioni

Verificare che il supporto sia integro, senza fessure, libero da grassi o altri contaminanti e perfettamente asciutto.

Su superfici già pitturate, spazzolare e lavare il substrato; rimuovere le parti a ridotta aderenza e ripristinarle.

Nel caso fossero presenti funghi o muffe, procedere alla loro totale rimozione, utilizzando apposite sostanze, prima di applicare il primer **ISOVIT AD 26**.

Prima di applicare ISOVIT REV SL, proteggere i vetri e le parti metalliche.

Mescolare il prodotto fino a renderlo perfettamente omogeneo, non diluire e stendere una mano di ISOVIT AD 26 con l'aiuto di un pennello o di un rullo.

Limitazioni d'uso

- **ISOVIT AD 26** deve essere applicato su superfici con temperature di 3°C superiori rispetto al p.to di rugiada, ma non deve essere applicato su superfici rese calde dall'irraggiamento solare diretto;
- Non applicare **ISOVIT AD 26** con temperature inferiori ai 7°C;
- **ISOVIT AD 26** deve essere utilizzato così come lo si trova nell'imballo, senza aggiungere nessun altro prodotto.



Caratteristiche Tecniche

Densità: 1,35 ± 0,03 kg/l

Diluyente: Acqua

Diluyente per pulizia: Acqua

Componenti COV: <40 g/l (Dir. 2004/42/CE)

Altre Informazioni

Confezioni: Secchi da 15 l

Colore: In tinta con il colore della finitura REVDUR SL scelta

N° Applicazioni: 1 con rullo anti-goccia

Rendimento teorico: 10 m² / l

Validità/Stoccaggio: 24 mesi se conservate in confezioni integre e in luoghi riparati da sole e caldo

Indicazioni per la sicurezza

- Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle;
- Può causare sensibilizzazione a contatto con la pelle;
- Evitare il contatto con la pelle e gli occhi;
- Indossare abbigliamento da lavoro e guanti adeguati;
- In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con abbondante acqua e consultare uno specialista medico;
- Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Documentazione correlata

- Protocollo di Posa Sistema ETICS ISOVIT CORK

Componenti il sistema ISOVIT CORK

- ISOVIT E-CORK - Collante/Rasante
- **ISOVIT AD 26 - Primer**
- ISOVIT REV SL - Rivestimento silicato-silossanico a spessore